

00128



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES**

**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION**

<b>Tipo de rosa / Type of card</b>	Plana / Flat	<b>Agujero de montaje / Mounting hole</b>	Para periscopio / For periscope
<b>Diámetro rosa / Card diameter</b>	125 mm.	<b>Altura total / Overall height</b>	290 mm.
<b>Graduación / Graduation</b>	1º	<b>Anchura total / Overall width</b>	256 mm.
<b>Líneas de fe / Lubber lines</b>	2		
<b>Compensación / Compensation</b>	Cilindros inducción.		
<b>Aro cardan /cardinal ring</b>	Sí / Yes 360º		
<b>Iluminación / Lighting</b>	opcional/optional		
<b>Tapa de protección / Protective cover</b>	Sí / Yes		
<b>Garantía / Warranty</b>	10 años / 10 Years		
<b>Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved</b>	Sí / Yes		
<b>Reparable / Repairable</b>	Sí / Yes		

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Compás magnético clase A con bitácora y rosa de 125 mm. Para embarcaciones de más de 20 metros con casco de acero.  
 El C20 se puede instalar en el interior del puente o con periscopio de reflexión. Cilindros de inducción con recubrimiento especial anticorrosión.  
 Bitácora de ABS con tratamiento para evitar el mantenimiento exterior.  
 This is a binnacle mounted compass for steel boats.

