


0025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo de rosa / Type of card | Cilíndrica / Combi dial |
| Diámetro rosa / Card diameter | 85mm (3.35") |
| Graduación / Graduation | 5° |
| Líneas de fe / Lubber lines | 3 a/at 45° |
| Compensación / Compensators | opcional/optional |
| Iluminación / Lighting | 12 / 24V |
| Clinómetro / Clinometer | Sí / Yes |
| Tapa de protección / Protective cover | No |
| Garantía / Warranty | 5 años / 5 Years |
| Certificado SOLAS/MED - SOLAS/MED approved | Sí / Yes |
| Reparable / Repairable | Sí / Yes |

| | |
|--|--------|
| Agujero de montaje / Mounting hole | No |
| Altura total / Overall height | 140mm |
| Diámetro total / Overall width | 136mm. |
| Tornillos suministrados / Provided screws | Sí |



Lateral / Lateral

Techo / Roof

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Compás con estribo para embarcaciones neumáticas o motor de 6 a 12 m. Compás multidireccional. Con una sencilla maniobra puede adaptar este compás para instalarlo en un lateral de la embarcación o en el techo para alejarlo de las influencias magnéticas o para facilitar la lectura.

Modern and stylish looking or sailboat bracket mount compass which can be continuously adjusted to mount on any horizontal, roof or lateral surface.

